

## Hulpdienst van:

Op 16 november 2006 werd volgende markt gegund:

Lastenboek n° II/MAT/A29-179-06 Perceel 2  
Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 16-11-2011

## **HYDRAULISCH BEVRIJDINGSMATERIEEL**

---

**Leverancier :** Etn. Pol VANASSCHE & Cie N.V.  
Brugsesteenweg 2-4  
8531 HARELBEKE  
Tel. 056/71 01 30  
Fax : 056/70 21 71

<b>Eenheidsprijs van een volledige materieelset :</b>	<b>zonder BTW</b>	<b>15.460,00 €</b>
	<b>BTW inbegrepen 21 %</b>	<b>18.706,60 €</b>

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

### **Beschrijving van de volledige set :**

#### **- 1 hydraulische groep met motor voor het simultaan gebruik van twee instrumenten**

Merk: Holmatro  
Type: PU 30  
Gewicht: 24,9 kg met transportframe  
Motor: Honda GX100 2,2 kW, 4-takt-benzinemotor  
Hydraulische pomp: dubbel, met twee trappen (2x 190bar-2400cc/min en 2x 720bar-620cc/min)  
Koppelingssysteem: voor dubbele slangen Holmatro

#### **- 1 hydraulische groep met motor voor het gebruik van een instrument**

Merk : Holmatro  
Type : PPU 15  
Gewicht : 15,5 kg met bescherming en handvat voor het transport  
Motor : Honda GX100 1,5 kW, 4-takt-benzinemotor  
Hydraulische pomp: enkel, met 2 trappen (1x 190bar-2450cc/min en 1x 720bar-620cc/min)  
Koppelingssysteem: voor dubbele slangen Holmatro

#### **- 3 aansluitslangen en verlengslangen van 10 m**

Merk : Holmatro  
Type : BVL 10, dubbel met veiligheidskoppelingen voor de koppeling van werktuigen met dubbel effect op de hydraulische groepen of de handpomp

- **1 hydraulische handpomp met dubbel effect**

Merk:	Holmatro
Type:	HTW 1800 BU
Gewicht:	11,5 kg met houten basis die de stabiliteit van de pomp verzekert
Hydraulische pomp :	enkel, met twee trappen (1x45bar-28cc/stoot en 1x720 bar-2,3cc/stoot)
Koppelingssysteem :	voor dubbele slangen Holmatro

- **1 spreider van het type BS**

Merk :	Holmatro
Type :	SP 4260
Classificatie :	BS60/833-25 (volgens EN 13204)
Gewicht :	25 kg, gebruiksklaar met aansluitslangen van 0,5m
Vermogen :	196 kN (20 t) bij het spreiden en 82 kN (8,4 t) bij het verbrijzelen
Koppelingssysteem :	voor dubbele slangen Holmatro met veiligheidskoppelingen
Accessoires :	- 1 trekking van 3 m met haak, - 1 trekking van 1,5 m met haak - 2 koppelingen voor de kettingen voor montage op de armen van de spreider

- **1 schaar van het type BC**

Merk :	Holmatro
Type :	CU 4030 GP
Classificatie :	BC160F-11,9 (volgens EN 13204)
Gewicht :	11,9 kg gebruiksklaar met aansluitslangen van 0,5m
Knipkracht :	klasse F – 353kN (36 t)
Bek :	GP, type papegaaienbek, maximale opening van 180 mm
Koppelingssysteem :	voor dubbele slangen Holmatro met veiligheidskoppelingen

- **1 uitschuifbare hydraulische vijzel met een uitschuifbare zijde**

Merk :	Holmatro
Type :	RA4331
Classificatie :	R161/350-14,1 (volgens EN 13204)
Gewicht :	14,1 kg gebruiksklaar met aansluitslangen van 0,5m
Vermogen :	161kN (16,4 t) duwkracht en 49,5kN (5,1 t) trekkracht
Lengte ingeschoven vijzel :	612 mm met gemonteerde getande kruiskoppen
Extensie :	1 x 350 mm
Accessoires :	paar getande kruiskoppen met 4 tanden

- **1 uitschuifbare hydraulische vijzel met twee uitschuifbare zijden**

Merk :	Holmatro
Type :	RA4332
Classificatie :	R161/680-19,1 (volgens EN 13204)
Gewicht :	19,1 kg gebruiksklaar met aansluitslangen van 0,5m
Vermogen :	161kN (16,4 t) duwkracht et 49,5kN (5,1 t) trekkracht
Lengte gesloten vijzel :	942 mm met gemonteerde getande kruiskoppen
Extensie :	2 x 340 mm
Accessoires :	paar getande kruiskoppen met 4 tanden

- **2 metalen steunen voor de hydraulische vijzels**

Merk :	Holmatro
Type :	HRS22

- **1 hydraulische pedaalcutter met handpomp**

Merk :	Holmatro
Type :	HMC8U
Gewicht :	3 kg
Knipkracht :	78,5kN (8 t)
Accessoires :	handpomp Holmatro HTS 550 en enkele slang van 3m

- **1 set stabilisatieblokken**

Merk :	Holmatro
Type :	Chocs & Blocs Set A en B
Materiaal :	gerecycleerd polyethyleen, met een toelaatbare druk van 100 kg/cm <sup>2</sup>
Samenstelling :	2 trapeziumblokken, 4 brede keggen, 4 smalle keggen en 6 vierkantige blokken van 230 x 230mm waaronder 2 van 25mm, 2 van 50mm en 2 van 75mm hoogte

- **1 opvouwbaar werkstation**

Merk :	Günzburger Steigtechnik
Type :	Redding 300kg (met demonteerbare leuning)
Materiaal :	Aluminium
Gewicht :	35 kg
Hoogte platform :	975 mm
Laadvermogen :	300 kg maximum
Werkoppervlakte:	2060 x 800 mm

**- 1 set van diverse beschermhoezen**

- dat het volgende bevat :
- 2 hoezen nylon 200x200 mm met Velcro-sluitsysteem
  - 2 hoezen nylon 600x600 mm met permanente magneten
  - 1 hoes nylon 600x1400 mm met permanente magneten
  - 1 hoes voor airbag van passagier
  - 1 hoes voor airbag van het stuur Ø 430 à 500 mm
  - 1 hoes voor airbag van het stuur Ø 400 à 450 mm
  - 1 hoes voor airbag van het stuur Ø 350 à 390 mm
  - 1 beschermingsscherm in PVC van 1000mm x 400mm

**Waarborg en diensten op het geleverde materieel**

**Algemene waarborg op het materieel :** 10 jaar.

**Beschikbaarheid van de wisselstukken:** minimum 15 jaar

**Inspectie :** Tijdens de waarborgperiode verbindt de aannemer zich ertoe éénmaal per jaar een inspectie van het geleverde materieel uit te voeren in de kazerne. Er wordt een verslag opgestuurd naar de betrokken hulpdienst met kopie naar de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid.

**Dienst na verkoop :** De leverancier verbindt zich ertoe om de herstelling van het materieel door geschoold personeel te verzekeren binnen de twee werkdagen of, als de herstelling langer dan twee dagen zou duren, het te herstellen materieel gratis te vervangen door gelijkaardig materieel, gedurende de hele duur van de herstelling.

**Gebruik van het hydraulisch bevrijdingsmaterieel :**

Dit materieel moet in de voertuigen van de Belgische hulpdiensten geplaatst worden. Het is bestemd om personen te helpen bevrijden die gekneld zitten in voertuigen die betrokken zijn bij een ongeval of personen die vastzitten onder het puin van gebouwen, bruggen, enz.

Te :  
Datum :

Handtekening:

Naam :  
Functie :

**Deze technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon (of gemeentelijke beraadslaging) gevoegd worden of bij uw antwoord op onze toezegging.**