

Op 8 november 2006 werd volgende aanbesteding gegund:

Bijzonder lastenboek n° II/MAT/A29-170-05 lot 1, versie 4x2

Geldigheid van de aanbesteding tot 8/11/2011

## **TRANSPORT VOERTUIG VOOR PERSONEEL EN MATERIEEL VAN 10 TOT 13 TON**

Oprachtnemer: FIRE TECHNICS N.V.  
Solvaylaan, 6  
8400 - Oostende  
Tel. 059/34 03 40

<b>Eenheidsprijs basisuitvoering :</b>	<b>zonder BTW</b>	<b>165.000,00 €</b>
	met BTW 21 %	199.650,00 €

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een prijsherziening aan te vragen.

Chassis : Volvo FL (4x2)  
Maximaal toegestane gewicht: 12.000 kg

Motor : Volvo D7E (Euro IV)  
Cilinderinhoud : 7.200 cc met 6 cilinders  
Maximaal vermogen: 206 kW

Versnellingsbak : Allison AL-309 en hydraulische vertrager

Cabine : Dubbele cabine Volvo, voor een bestuurder en tot 5 begeleiders

Koetswerk : In gewapend polyester, gemaakt door Plastisol

Waarborg :

- Algemeen : 2 jaar
- Elektrische installatie : 5 jaar
- Koetswerk Plastisol : 10 jaar
- Corrosie koetswerk Volvo : 10 jaar
- Levering wisselstukken : 15 jaar

De levering omvat :

- banden 265/70R 19.5, lineair profiel vooraan en achterwielaandrijving ;
- ABS, ASR ;
- mistlichten vooraan ;
- differentieelblokkering op de achteras;
- tweetoonhoorn verbonden met de claxon van het voertuig wanneer de blauwe lichten werken ;
- hydraulische lier POMP type HS 70 RV vooraan trekkend met 58 kN en kabel van 59 m ;
- telescopische houder voor de ladders en de zuigslangen van de motorpomp, die toelaat om deze uitrustingen op en af te laden van op de grond ;
- verlichtingsmast Teklite TF 460 ENT/4 van 7 m hoogte, met 3 schijnwerkers 750 W;
- compartimenten, rekken, lades, draaideuren, ..., om het interventiematerieel en de accessoires op te bergen ;
- trekhaak voor aanhangwagens van minimum 5 ton met 15-polig stopcontact voor aanhangwagens ;

Interventiematerieel : Het interventiematerieel maakt geen deel uit van de bij het voertuig voorziene levering.  
De opbouw van het voertuig bevat niettemin alle compartimenten, rekken, lades,

draaideuren, ..., om het interventiematerieel en de accessoires, opgesomd in bijlage 1, op te bergen.

Radiozender-ontvanger : Het type zender-ontvanger wordt bepaald en geleverd door de betrokken brandweerdienst. De plaatsing wordt gedaan door de opdrachtnemer.

Gebruik van het voertuig : Dit voertuig wordt gebruikt om 6 personen en materieel naar de interventieplaats te brengen. Het is onder meer uitgerust met een lier die meer dan 5 ton naar voor kan trekken.

Opgemaakt te:  
Datum:

Handtekening & Functie:

## Bijlage 1

MATERIEEL DAT GEEN DEEL UITMAAKT VAN DE LEVERING MAAR DAT VOORZIEN IS OM DOOR HET VOERTUIG GEHERBERGD EN VERVOERD TE WORDEN :

Benaming van het materieel	Verplichte hoeveelheid	Afmetingen per eenheid (1) L x B x H in mm	Massa per eenheid (1) kg
<b>a) Hydraulisch materieel</b>			
- Motorpomp MP 10-1500	1	1100x750x850	200
- Zuigslang voor dito (NBN S 21-029 en pr.EN ISO 14.557)	5x2 m of 4x2,5 m		9 of 12
- Zuigkorf + 2 touwen van 15 m	1	400x400x400	6
- Mand voor afzuiging	1	400x400x300	4
- Persslang Ø 70 (pr.EN 1924-2)	30x20 m	480x120x480	12
- Blusapparaat P12 (NBN S 21-014)	4		6
- Verzamelstuk 70/45 + 45	2		2
- Standpipe (NBN S 21-042)	1		7
- Lans 70/22	3		2
- Lans 45/12	3		1,5
- Emmerpomp (NBN 469)	1		20
- Verdeelstuk (NBN 341)	2		1,6
<b>b) Rookventilator of licht schuimgenerator</b>			
- Ventilatorschacht voor dito	1	910x500x930	55
	4	500x760	12
<b>c) Ademhalingstoestel (in zijn koffer)</b>			
- Reservefles voor ademhalingstoestel (in zijn koffer)	6	700x370x230	18
	6	680x200x200	11
<b>d) Verlichtingsmaterieel met laagspanning</b>			
- Elektrogeengroep van ≥ 8 kVA	1	870x450x600	150
- Schijnwerper 220 V	4	400x400x200	5,5
- Kabelhaspel (25 m)	4	380x205x450	19
- Drievoet	4	250x250x1100	15
<b>e) Takeltoestel, type « TIRFOR » met een trekkracht van 3 T met zijn accessoires:</b>			
- kabel van 20 m	1	720x180x320	30
- kabel de 50 m	1		23
- enkele katrol van 6 T	1		60
- dubbel katrol van 6 T	1		30
- dubbel katrol van 5 T	1		35
- strop	3		4
<b>f) Mechanische of hydraulische krik van 5 of 8 T</b>			
	1	650x150x225	25(35)
<b>g) Liftkussen: lifthoogte ongeveer 200mm, liftkracht ongeveer 100 kN</b>			
- Voedingskabel, reduceerklep, enz. voor dito	2	500x400x30	15
	1		12

<b>h) Acetylene snijder</b>	1		35
<b>i) Snijmateriaal</b>			
- Schijfzaag	1	650x320x320	10
- Kettingzaag	1	1000x320x320	12,5
<b>j) Diverse gereedschappen</b>			
- Houweel	2		2,5
- Schop met lange steel	2		2
- Spade	2		2
- Amerikaanse schop	2		1,5
- Borstel	2		1
- Aks	2		2,8
- Vork	2		3
- Koevoet	1		4
- Zaag voor betonijzer	1		8
- Gereedschapskist (DIN 14881)	1	700x400x220	50
<b>k) Metalen telescopische of andere stut</b>		2.300x600x600	250 (totaal- gewicht)
<b>l) Reddingstouw (NBN S 21-038)</b>	6		1,2
<b>m) Diverse individuele beschermings- middelen :</b>			50 (totaal- gewicht)
- handschoenen,			
- brillen,			
- bescherming voor een kettingzaag			
- ...			
<b>n) Diverse draagbare en oriëntatieverlichting met zeer lage spanning</b>			50 (totaal- gewicht)
<b>o) Diverse jerrycans en bussen</b>			100 (totaal- gewicht)

(1) De inlichtingen betreffende het interventiematerieel, die verschaft worden in bijlage 1, zijn louter ter informatie.

Te:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Functie: